

Návod k obsluze Covermate III



- 1) Otevřete kryt a přeložte ho napůl.
- 2) Nejlepší způsob, jak kryt z vířivky zcela zvednout, je vstoupit do vířivky a zatlačit kryt nahoru od středu.
- 3) Kryt můžete také zvednout tak, že se postavíte zvenku vířivky. Uchopte tyč za pěnovou rukojeť a začněte táhnout nahoru. Hydraulické tlumiče odvedou většinu práce, aby se kryt plně otevřel a zajistil na místě.
- 4) Chcete-li kryt zavřít zevnitř vířivky, stiskněte oranžové tlačítko na zamykacím tlumiči (kryt se nezavře, pokud není zamykací tlumič uvolněn) a zatáhněte za něj dolů, dokud nebude dosedat na boky vířivky.
- 5) Chcete-li kryt zavřít zvenku vířivky, vystupte z vířivky a jděte na stranu, která má zamykací tlumič. Kryt se nezavře, pokud není zamykací tlumič uvolněn, a může dojít k poškození zvedáku krytu. Stiskněte oranžové tlačítko na zajišťovacím tlumiči, uchopte tyč za pěnovou rukojeť a stáhněte kryt dolů, dokud nebude dosedat na vířivku.
- 6) Hydraulické tlumiče odvedou většinu práce k uzavření krytu. Sklopte horní polovinu krytu zpět na vířivku. Umístěte kryt vířivky na vířivku a ujistěte se, že všechny čtyři rohy jsou správně umístěny a kolmo na vířivce. Zajistěte kryt, abyste zabránili poškození větrem.
- 7) Nepoužívejte CoverMate za silného větru. Nebezpečí zranění.